

ORÇAMENTO / COTAÇÃO / PROPOSTA DE PREÇO



J.A. ZARDO - ME

03.620.867/0001-38

401.114.704.119

RUA SEBASTIAO FERRAZ DE CAMPOS JR,210

JAU Cep:17204-563

(14) 3416-4604

E-mail:joaozardo@jzardo.com.br / contato@jzardo.com.br

Orçamento: **T02726**

Data: **24/07/25**

Validade: **30 DIAS**

Cliente: **COOP. TRAB. DOS CAT. DE MAT. REC. DE CAPAO BONITO**

CNPJ/CPF:10657199000189

Inscrição Estadual:251039411118

Contato: **CRISTIANO**

Telefone: 15-996234095

Endereço: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA,51 GALPAO, 51 - GALPAO

Cidade: CAPAO BONITO

Estado: SP

Bairro: VILA SANTA ISABEL

CEP: 18306-050

ÍTEMS DO ORÇAMENTO

Barras	Descrição do Item	Un	Qtd.	IPI	Vlr. Un.	Total
889	PRENSA VERTICAL 30TON/20CV - C/ESTEIRA DE ALIMENT.	01	1	0%	R\$ 190.575,00	R\$ 190.575,00

Caixa de Prensagem - 600 x 1000 x 2400 MM
Dimensão do Fardo - 600 x 1000 x 1000 MM
Motor Trifásico - 15 CV
Potência Hidráulica Nominal- 30 TON
Dimensão Total Prensa - 4200 x 1100 x 800 MM
Estrutura Chapa Aço 1020 Espessura de 1/4"
Diâmetro do Pistão- Camisa 6.1/2", Haste 4"
Peso Total da prensa - 1800 kgs
Voltagem-220/380 trifasico
Acionamento Motorcom Partida Direta
Acionamento Hidráulico com Válvulas Direcionais
Sacador Fardo - Acionamento Hidráulico
Amarração - Manual
Capacidade do Tanque de Óleo 200 litros - oleo hidraulico
68
Acionamento da esteira manual
acionamento da prensa bi manual
Boca de Alimentação - 500 x 1000 mm
Peso do Fardo - papelao 350 kgs
Pintura porta - Amarelo
Pintura do Martelo-Laranja
Pintura da caixa-Verde Ral 6010
Norma de Segurança - NR-12 e NR-10
Manual e ART de Segurança- Incluso

2 – ESTEIRA ALIMENTAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES.TÉCNICAS / MODELO
Esteira Alimentação
Extrutura Viga U 4"
Motoredutor 1.5cv red. 1:40
Lona PVC 4MM
Abas Laterais-500mm
Funil de alimentação 1000 X 500 X 500
Tamanho6500x900mm
Pintura Verde ral 6010



653	MOEGA TRONCO PIRAMIDAL INVERTIDA	01	1	0%	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
	PARA ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO 6.850 X 900 MM					
	- Moega de alimentação: em chapa de aço carbono espessura mínima de 3/16", enrijecidas com vigas laminadas, com formato tronco piramidal invertido, reforçada com vigas e perfis de aço carbono, pés de sustentação em viga U4" e com limitador de alimentação de material para a correia. A extremidade superior da moega deve ficar ao nível do piso do pavimento e a extremidade inferior deve ficar acima da parte inicial da esteira, instalada no fosso com profundidade de 1.500mm abaixo do nível do piso do pavimento com largura mínima de 2.500mm e comprimento mínimo de 3.500mm de forma a manter espaços suficiente para sua manutenção. Para possibilitar a instalação da moega no trecho inicial, inclinado, da esteira prevê-se a necessidade de abrir um fosso de 1.500mm de profundidade, 2.500mm de largura mínima e 3500mm de comprimento mínimo. Essas dimensões deverão ser suficientes para a instalação do equipamento e possibilitar sua manutenção. Essa abertura deverá ser fechada ao nível do piso com chapas de aço antiderrapante espessura mínima de 3/16", removíveis, deixando-se a mostra somente a moega e a esteira inclinada, conforme projeto de instalação do equipamento.					

932	MONTAGEM/INSTALAÇÃO/TESTES/TREINAMENTO	01	1	0%	R\$ 625,00	R\$ 625,00
	INCLUSO					
	- MONTAGEM * O local devera estar limpo e desempedido - INSTALAÇÃO * Desde que o cabo de rede interno, esteja proximo ao local de instalação do equipamento, com cabos e disjuntores adequados para a capacidade eletrica do equipamento TESTE EM VAZIO E CHEIO * Cliente disponibilizara material -TREINAMENTO * Seroa treinadas 3 pessoas, desde a montagem ate operação, os quais receberao certificado de aptidao . - INCLUSO -DESLOCAMENTO / HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO -					

Cond. Pagamento: 40% entrada+40% no embarque+20% 15dd apos entrega

Sub Total: R\$ 200.000,00
(-) Desc.: R\$ 0,00
(+) Impostos: R\$ 0,00
(=) TOTAL: R\$ 200.000,00

Prazo entrega: 60 DIAS
Frete: FOB JAU- SP
Vendedores:
JOAO AUGUSTO ZARDO

Observações:
NAO INCLUSO

- FRETE
- DESCARREGAMENTO E POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM MUNCK
- OBRA CIVL OU ELETRICA
- OLEO HIDRAULICO